



Piastra in ghisa 4 posti CIR 4-120

Piastre riscaldanti in ghisa FALC con resistenza riscaldante incorporata.

Struttura in alluminio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida per i modelli singoli, mentre per i modelli multipli la struttura e' completamente in acciaio inox 18/8.





Descrizione

Piastre riscaldanti in ghisa FALC con resistenza riscaldante incorporata.

Struttura in alluminio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida per i modelli singoli, mentre per i modelli multipli la struttura e' completamente in acciaio inox 18/8.

Il pannello frontale comprende un interruttore ON/OFF con luce verde, e una manopola per ogni singola piastra che regola e controlla un termostato bimetallico su scala numerata con relativa spia indica che la piastra in funzione.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla piastra



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	623.0434.12
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 650x270x140
Peso	Kg 6.7
Classe di protezione	IP 32
Superficie riscaldante	mm 120
Temperatura piastra	+500
Posti riscaldanti	n 4
Precisione piastra	± 5
Potenza res. riscald.	W 2800