



Stufa Ventilazione Forzata 120 lt - STF-F 120T

Stufa a ventilazione forzata da 120 lt

Le stufe Falc trovano maggiore diffusione nelle applicazioni termostatiche che necessitano di accurata precisione. Questi strumenti possono essere utilizzati in diversi modi: dall'asciugatura, sterilizzazione della vetreria di laboratorio ai test di resistenza dei materiali. In base all'utilizzo si può optare per un modello con o senza ventilazione in base al livello di precisione che occorre. A differenza degli incubatori, le stufe raggiungono temperature più alte, lavorando fino a 300°C.





Descrizione

- Ventilazione forzata
- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida interna in acciaio inox 18/8
- Display LCD touchscreen
- Controllo digitale della temperatura
- Timer digitale
- Classe di sicurezza 3.1
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento/ventilazione)
- Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
- Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certificato Accredia LAT
- Foro Ø10mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde di controllo



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 120
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.1090.12
Temperatura	300 °C
Precisione	70°C ± 1.0 / 150°C ± 1.5 / 300°C ± 2.5
Risoluzione	0.1
Potenza riscaldante	W 1600
Dimensioni interne (LxPxA)	500x470x520 mm
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 8
Dimensioni esterne (LxPxA)	850x710x740 mm
Peso	Kg 68
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 42
Timer digitale	99:59:59 o ∞



Galleria immagini

