



Stufa Ventilazione Forzata 52 lt con rampe - STF-FR 52T

Stufa a ventilazione forzata da 52lt programmabili con rampe

Le stufe Falc trovano maggiore diffusione nelle applicazioni termostatiche che necessitano di accurata precisione. Questi strumenti possono essere utilizzati in diversi modi: dall'asciugatura, sterilizzazione della vetreria di laboratorio ai test di resistenza dei materiali.

In base all'utilizzo si può optare per un modello con o senza ventilazione in base al livello di precisione che occorre. A differenza degli incubatori, le stufe raggiungono temperature più alte, lavorando fino a 300°C.

Le stufe con rampe hanno la possibilità di impostare fino a 20 programmi da 8 segmenti





Descrizione

- Ventilazione forzata
- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida interna in acciaio inox 18/8
- Display LCD touchscreen
- Controllo digitale della temperatura
- Timer digitale
- Classe di sicurezza 3.1
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Programmabili con rampe: 20 programmi da 8 segmenti
- Funzione salvataggio programmi
- Porta USB per scarico dati
- Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
- Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certificato Accredia LAT
- Foro Ø10mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde di controllo
- Possibilità di monitoraggio da remoto tramite APP (opzionale)



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 52
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.1090.55
Temperatura	300 °C
Precisione	70°C ± 1.0 / 150°C ± 1.5 / 300°C ± 2.0
Risoluzione	0.1
Potenza riscaldante	W 1200
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 390x350x390
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 6
Dimensioni esterne (LxPxA)	740x580x610 mm
Peso	Kg 55
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 42
Timer digitale	99:59:59 o ∞



Galleria immagini

