



Incubatore a ventilazione naturale 120 lt con rampe - ICT-R 120T

Incubatore a ventilazione naturale con rampe da 120 lt

Gli incubatori Falc sono degli strumenti utilizzati principalmente in microbiologia per monitorare i campioni ad una temperatura costante e inalterata di 37°C ed una ventilazione naturale per evitare di comprometterli. Questi modelli ricreano un microclima su misura per la coltura dei microorganismi con lo scopo di non mutare le condizioni circostanti.

La temperatura di lavoro, diversamente dalle stufe, non supera gli 80°C.

A differenza dei mini-incubatori, i modelli grandi presentano una doppia porta in vetro per ispezionare i campioni potendo aprire lo sportello garantendo la massima performance.

Questi incubatori con rampe hanno la possibilità di impostare fino a 20 programmi da 8 segmenti





Descrizione

- Ventilazione naturale
- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida interna in acciaio inox 18/8
- Display LCD touchscreen
- Controllo digitale della temperatura
- Timer digitale
- Classe di sicurezza 3.1
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Programmabili con rampe: 20 programmi da 8 segmenti
- Funzione salvataggio programmi
- Porta USB per scarico dati
- Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
- Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certificato Accredia LAT
- Foro Ø10mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde di controllo
- Possibilità di monitoraggio da remoto tramite APP (opzionale)



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 120
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.1070.60
Temperatura	80 °C
Precisione	± 0.8
Risoluzione	0.1
Potenza riscaldante	W 400
Dimensioni interne (LxPxA)	500x470x520 mm
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 8
Dimensioni esterne (LxPxA)	850x710x740 mm
Peso	Kg 68
Classe di sicurezza	3.1
Timer digitale	99:59:59 o ∞



Galleria immagini

