



Incubatore refrigerato da 52 lt - ICT-A 52T

Incubatore refrigerato da 52 lt per applicazioni sotto la temperatura ambiente.

Gli incubatori Falc sono degli strumenti utilizzati principalmente in microbiologia per monitorare i campioni ad una temperatura costante e inalterata di 37°C con un sistema di ventilazione Peltier per lavorare anche ad una temperatura minore di quella ambiente.

Questi modelli ricreano un microclima su misura per la coltura dei microorganismi con lo scopo di non mutare le condizioni circostanti.

La temperatura di lavoro, diversamente dalle stufe, non supera gli 80°C.

A differenza dei mini-incubatori, i modelli grandi presentano una doppia porta in vetro per ispezionare i campioni potendo aprire lo sportello garantendo la massima performance.





Descrizione

- Ventilazione tramite sistema Peltier
- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida interna in acciaio inox 18/8
- Display LCD touchscreen
- Controllo digitale della temperatura
- Timer digitale
- Classe di sicurezza 3.1
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento/ventilazione)
- Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
- Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certificato Accredia LAT
- Foro Ø10mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde di controllo



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 52
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.1070.24
Temperatura min	20
Temperatura max	80
Precisione	± 0.4
Risoluzione	0.1
Potenza raffreddante	W 70
Potenza riscaldante	W 250
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 390x350x390
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 6
Dimensioni esterne (LxPxA)	740x580x610 mm
Peso	Kg 55
Classe di sicurezza	3.1
Carico max strumento	50 kg
Capacità massima per ripiano	20 kg
Classe di isolamento	IP 42
Timer digitale	99:59:59 o ∞



Galleria immagini

