



Incubatore refrigerato con rampe da 120 lt - ICT-AR 120T

Incubatore refrigerato con rampe da 120 lt per applicazioni sotto la temperatura ambiente.

Gli incubatori Falc sono degli strumenti utilizzati principalmente in microbiologia per monitorare i campioni ad una temperatura costante e inalterata di 37°C con un sistema di ventilazione Peltier per lavorare anche ad una temperatura minore di quella ambiente.

Questi modelli ricreano un microclima su misura per la coltura dei microorganismi con lo scopo di non mutare le condizioni circostanti.

La temperatura di lavoro, diversamente dalle stufe, non supera gli 80°C.

A differenza dei mini-incubatori, i modelli grandi presentano una doppia porta in vetro per ispezionare i campioni potendo aprire lo sportello garantendo la massima performance.

Questi incubatori refrigerati con rampe hanno la possibilità di impostare fino a 20 programmi da 8 segmenti





Descrizione

- Ventilazione tramite sistema Peltier
- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida interna in acciaio inox 18/8
- Display LCD touchscreen
- Controllo digitale della temperatura
- Timer digitale
- Classe di sicurezza 3.1
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Programmabili con rampe: 20 programmi da 8 segmenti
- Funzione salvataggio programmi
- Porta USB per scarico dati
- Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
- Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certificato Accredia LAT
- Foro Ø10mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde di controllo
- Possibilità di monitoraggio da remoto tramite APP (opzionale)



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 120
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.1070.68
Temperatura min	20
Temperatura max	80
Precisione	± 0.4
Risoluzione	0.1
Potenza raffreddante	W 70
Potenza riscaldante	W 350
Dimensioni interne (LxPxA)	500x470x520 mm
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 8
Dimensioni esterne (LxPxA)	850x710x740 mm
Peso	Kg 68
Classe di sicurezza	3.1
Carico max strumento	100 kg
Capacità massima per ripiano	20 kg
Timer digitale	99:59:59 o ∞



Galleria immagini

