



Bagno a circolazione con vasca 5 lt - SB 5T

Il bagno a circolazione SB 5 con vasca da 5 litri è un dispositivo utilizzato per mantenere costante la temperatura di un liquido all'interno e all'esterno di un recipiente. Questo tipo di bagno è comunemente utilizzato in laboratorio per eseguire esperimenti che richiedono una temperatura costante superiore a quella ambiente.

Questo strumento può essere utilizzato in due modi:

- Per la termostatazione di circuiti esterni chiusi fino a 150°C
- Per applicazioni di termostatazione in vasca fino a 150°C

Questi bagni a circolazione sono impiegati in molte applicazioni sia nel settore chimico-farmaceutico ma anche nelle analisi ambientali.





Descrizione

- Display LCD touchscreen
- Vasca in acciaio inox 18/8 in un unico stampo
- Timer digitale
- Predisposizione per agitazione nella vasca e circolazione esterna in contemporanea
- Il tempo inizia a trascorrere quando lo strumento raggiunge la temperatura impostata.
- Facile accesso per mantenere sempre pulito ed efficiente lo strumento
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento/velocità pompa)
- Partenza ritardata programmabile (giorno ora)



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 5
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	612.1029.06
Temperatura	+5 amb. to +150
Precisione	±0.5 °C
Risoluzione	0.1°C
Potenza riscaldante	W 1300
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 250x100x150
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 330x180x450
Peso	Kg 7
Rubinetto di scarico	no
Classe di sicurezza	0
Classe di protezione	IP 30
Portata pompa mbar 190	lt/min 9
Prevalenza mt 1,8	lt/min 7.8
Dimensioni utili in vasca LxPxH	mm 100x125x150
Timer digitale	99:59:59 o ∞



Galleria immagini

