



MS - 500 ml con doppia sonda

I riscaldatori di sicurezza per palloni FALC della serie MS sono stati progettati e costruiti secondo norme di sicurezza CEI, di forma quadrata e con relativa cassetta di derivazione antideflagrante omologata EX, posta sul fianco dello strumento.





Descrizione

I riscaldatori di sicurezza per palloni FALC della serie MS sono stati progettati e costruiti secondo norme di sicurezza CEI, di forma quadrata e con relativa cassetta di derivazione antideflagrante omologata EX, posta sul fianco dello strumento. La custodie esterne e le calotte, sono costruite in lamiera d'acciaio completamente saldate e sigillate, cos costruiti assicurano il massimo isolamento alle parti elettriche, le parti esterne sono verniciate a forno con polvere epossidica antiacida. Le resistenze riscaldanti vengono alloggiare in un blocco di fibra ceramica ricoperte con calotta d'acciaio inox rivestita con tessuto di fibra di vetro.

Le scatole dei comandi sono collegate allo strumento attraverso un cavo isolato e sigillato, lunghezza cavo 2 mt. dando cos la possibilità all'operatore di operare sotto cappa pilotando lo strumento dall'esterno in totale sicurezza.

Le scatole comandi costruite in PVC con relativo sportello trasparente a completa tenuta stagna sono a norme IP 65 e comprendono un interruttore ON/OFF con luce verde che indica quando lo strumento collegato alla rete, un display digitale con microprocessore per il controllo e per impostare i valori delle temperature desiderate.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla calotta

L'apparecchio costruito in conformità alle normative CEI EN 61010-1 ed in campo europeo alla norma IEC 61010-1:2001-03.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	625.0532.05
Temperatura	+350
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 250x310x120
Peso	Kg 4.5
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 55
Per palloni	ml 500
Precisione piastra	2
Potenza res. riscald.	W 250