



AUTOCLAVE DA PAVIMENTO 100 LT - ATV-E 1000

LL'autoclave a caricamento verticale **ATV-E 1000** è progettata per **applicazioni generiche**, con **2 cicli preimpostati** per materiali solidi e liquidi.

Questo strumento rappresenta un **prodotto di qualità**, pensato per chi cerca **funzionalità affidabili in modo semplice e immediato**, offrendo così un **ottimo rapporto qualità-prezzo**.

L'autoclave include **3 cestelli**, pronta per un utilizzo immediato in laboratorio.





Descrizione

Autoclave a caricamento verticale per materiali liquidi e solidi

Cicli di sterilizzazione:

- Ciclo materiali solidi
- Ciclo materiali liquidi

Protezioni:

- Protezione antiscottatura
- Protezione sovrappressione
- Valvola di sicurezza
- Protezione dal surriscaldamento
- Protezione da sovratensione e cortocircuiti elettrici
- Protezione da dispersione elettrica
- Coperchio e involucro termicamente isolati
- Segnalazione di allarme con 13 procedure di rilevazione

Altre caratteristiche:

- Microcomputer di controllo del sistema
- Monitoraggio automatico dello scarico di aria fredda per garantire un ambiente di sterilizzazione a vapore puro
- Riempimento manuale dell'acqua

2 dispositivi di sicurezza:

- Dispositivo di interblocco manuale per evitare l'uso improprio
- Bloccaggio del coperchio a pressione di sicurezza



Caratteristiche tecniche	
Capacità	100 LT
Ambiente di lavoro	5-45°C, umidità relativa 10-85%
Alimentazione	V/HZ 220-240/50-60
Codice	608.1001.10
Dimensioni esterne (LxPxH)	620x680x1222 mm
Peso	167 Kg
Potenza max	4600 W
Materiale camera	SUS 304
Dimensioni camera (Dia*H, mm)	Ø 400x889
Temperatura di sterilizzazione	105-138 °C
Gamma di tempi di sterilizzazione	1-300 min
Apertura porta	scorrere (da sinistra a destra)
Pressione di lavoro nominale	0.3 Mpa
Acqua necessaria	Acqua ad osmosi inversa
Pressione massima	0.27 Mpa
Dimensioni cestello	Ø360x220 mm
Range del manometro	0-04 Mpa
Spina	32 A



Galleria immagini

