



Agitatore in alluminio con riscaldamento e predisposizione sonda - F800

L'agitatore F800 ha una struttura esterna in alluminio verniciata con polvere anti-acida epossidica per garantire robustezza per l'utilizzatore, qualora dovesse lavorare con sostanze aggressive.

L'F800 può lavorare anche senza l'agitazione fungendo da piastra riscaldante in quanto avendo la ventilazione interna, si evita il surriscaldamento. La predisposizione a collegare la sonda esterna lo differenzia dal modello F600.





Descrizione

La superficie in alluminio garantisce un rapido riscaldamento e un'ottima uniformità

Il trattamento anticorrosivo della piastra permette l'utilizzo di qualsiasi sostanza corrosiva

Controllo digitale della velocità e della temperatura

Motore in corrente continua

Ventilazione interna per evitare surriscaldamento

Possibilità di collegare l'agitatore ad un kit per monitorare la temperatura del liquido



Caratteristiche tecniche	
Codice	601.0122.81
Potenza riscaldante	W 750
Peso	Kg 4
Dimensioni	mm 310x200x120
Classe di sicurezza	1
Classe di protezione	IP 41
Piano appoggio acciaio inox	mm 160x160
Capacità max agitazione	lt 20
Velocità variabile	Rpm 150-1500
Foro per aste	Si
Connettore termometro	Si
Temperatura piastra	C +50 to +400
Precisione sulla piastra	°C ±3
Potenza motore	W 12
Ancoretta magnetica consigliata Ø	mm 6x30
Precisione con sonda inserita	°C ±1



Galleria immagini

