Bagno ad acqua analogico con vasca rotonda 6 lt - BM 4

Il sistema di costrizione di questi bagni termostatici FALC a doppia parete garantisce un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.

Descrizione

Il sistema di costrizione di questi bagni termostatici FALC a doppia parete garantisce un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.

Le vasche sono stampate in un unico pezzo con lamiera d'acciaio inox 18/8, senza saldature e guarnizioni.

La custodia esterna è in lamiera d'acciaio inox.

L'isolamento termico tra la custodia e la vasca è realizzato in fibra di vetro e lana di roccia.

Il riscaldamento avviene attraverso resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche, ottenendo così vasche completamente libere e facili da pulire.

Il controllo e la regolazione della temperatura avviene tramite un termostato con scala graduata in °C e sonda ad espansione di fluido.

Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza regolabile posto sul retro.

Caratteristiche tecniche

Capacità	lt 6
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	610.1010.04
Temperatura	+30 to +120
Precisione	°C ±1.5
Potenza riscaldante	W 1000
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 220x150
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 305x260
Peso	Kg 5.2
Dispositivo livello	Si
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 43
Scarico + livello	No