



Bagno ad acqua analogico 18 lt - WB-M24

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, mentre per il modello da 50 lt. struttura esterna in acciaio, le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in un pezzo unico.





Descrizione

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, mentre per il modello da 50 lt. struttura esterna in acciaio, le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in un pezzo unico.

L'isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia.

La regolazione e il controllo della temperatura avviene attraverso un termostato con scala graduata in °C e di una sonda ad espansione di fluido.

Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 18.5
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	610.1005.24
Temperatura	+ 30 to +120
Precisione	°C ± 1.5
Potenza riscaldante	W 2100
Dimensioni interne (LxPxA)	mm240x440x150
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm445x560x240
Peso	Kg 9
Classe di sicurezza	1
Classe di protezione	IP 42
Scarico + livello	Si